

ORIGINAL DEUTZ ÖLE



Das optimale Schmieröl für jede Anwendung.

Original DEUTZ Öle sind erstklassige, teil- und vollsynthetische Betriebsstoffe – perfekt abgestimmt auf hochaufgeladene und hochbelastete Dieselmotoren.

Auf den Prüfständen der DEUTZ Motorenentwicklung werden ausschließlich Original DEUTZ Motorenöle eingesetzt. Die Verwendung von DEUTZ Motorenölen leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Reduzierung von Verschleiß und Erhöhung der Performance und Lebensdauer Ihres Motors.

Produktübersicht

| Typ | Anwendung | Freigaben/ Spezifikationen |
|----------------------------|---|---|
| TLS 15W40 D | Super-Leichtlauf Motoröl für hochaufgeladene Dieselmotoren. | DEUTZ DQC II-18 ACEA E7 API CI-4 |
| TLX 10W40 FE | Ultra-Leichtlauf Dieselmotoröl auf Basis von HC Synthese Grundölen für höchste Beanspruchungen. | DEUTZ DQC III-18 ACEA E7, A3/B3, A3/B4 API CI-4 |
| DQC4 5W30 UHP | Vollsynthetisches Premium-Hochleistungsdieselmotoröl für Motoren höchster Leistung und mit geschlossener Kurbelgehäuseentlüftung. | DEUTZ DQC IV-18 ACEA E4, E7 |
| Rodon 10W40 Low SAPS | Premium Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für die modernste DEUTZ-Motorengeneration mit Abgasnachbehandlung. | DEUTZ DQC IV-18 LA ACEA E6, E7, E9 API CI-4 |
| Hydraulik- und Getriebeöle | Auf Anfrage erstellen wir ein Angebot für Ihren Gerätebedarf. | Bitte angeben |

Die Vorteile auf einen Blick

- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, auch bei Verwendung von Kraftstoff mit höherem Schwefelgehalt
- Sicherer Schutz vor Ablagerungen, Verschlammungen und Verklebungen
- Außergewöhnlich hohe thermische Beständigkeit durch Verwendung von hoch verdampfungsstabilen Grundölen
- Reduzierter Öl- und Kraftstoffverbrauch
- Reduzierter Kaltstartverschleiß durch schnelle Motordurchölung
- Schützt die empfindlichen Abgasnachbehandlungs-Komponenten, wie Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator.



Anwendungshinweise

- Eine zulässige Verlängerung der Ölwechselintervalle kann beim zuständigen DEUTZ Händler erfragt werden.
- Die zulässigen Ölbetriebszeiten können je nach Anwendung den Betriebsanleitungen bzw. dem Technischen Rundschreiben TR 0199-99-01217 entnommen werden.
- Die Vermischung von Original DEUTZ Motorenölen mit im Handel erhältlichen Additiven schadet der Performance der Öle und wird nicht von DEUTZ empfohlen.
- Die Eignung der DEUTZ Motorenöle für Motoren anderer Hersteller kann beim zuständigen DEUTZ Händler erfragt werden.
- DEUTZ Öle erfüllen die bestehenden EU-Verordnungen, u.a. 1907/2006 REACH



Technische Werte TYPISCH

| | | TLS 15W40 D | TLX 10W40 FE | DQC4 5W30 UHP | Rodon 10W40 Low SAPS | |
|--------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| SAE Klasse | | 15W40 | 10W40 | 5W30 | 10W40 | SAE J 300 |
| TBN | [mg KOH/g] | 10,5 | 10,7 | 15,4 | 10,5 | DIN ISO 3771 |
| Dichte | [g/ml] | 0,880 | 0,873 | 0,860 | 0,864 | DIN 51757 |
| Flammpunkt COC | [°C] | 228 | 236 | 227 | 238 | DIN EN ISO 2592 |
| Pourpoint | [°C] | - 45 | - 36 | - 45 | - 39 | DIN ISO 3016 |
| Sulfatasche | [Gew. %] | 1,41 | 1,50 | 1,80 | 1,00 | DIN 51575 |
| Viskosität 40°C | [mm²/s] | 114,3 | 98,5 | 72,4 | 101,4 | DIN EN ISO 3104 |
| Viskosität 100°C | [mm²/s] | 15,0 | 14,8 | 12,0 | 14,8 | DIN EN ISO 3104 |
| Viskositätsindex (VI) | | 136 | 157 | 164 | 152 | DIN ISO 2909 |

Produktprogramm DEUTZ Öle

| Typ | Teilenummer | Gebinde |
|----------------------|-------------|-----------|
| TLS 15W40 D | 0101 6331 | 5 Liter |
| | 0101 6332 | 20 Liter |
| | 0101 6333 | 209 Liter |
| | 0101 6334 | Tankwagen |
| TLX 10W40 FE | 0101 6335 | 5 Liter |
| | 0101 6336 | 20 Liter |
| | 0101 6337 | 209 Liter |
| | 0101 6338 | Tankwagen |
| DQC4 5W30 UHP | 0101 7849 | 20 Liter |
| Rodon 10W40 Low SAPS | 0101 7976 | 20 Liter |
| | 0101 7977 | 209 Liter |

DEUTZ OIL CHECK – DER FITNESS-CHECK FÜR IHREN MOTOR

Die DEUTZ Öldiagnose liefert frühzeitige Hinweise auf anstehende Reparatur- und Wartungsmaßnahmen – lange bevor diese Ihren Betriebsablauf stören können!
Alle Infos auf www.deutz.com/deutzoilcheck!

Erhältlich bei Ihrem DEUTZ Service Partner vor Ort und unter
www.sdeutz.com!



DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln
Deutschland

www.sdeutz.com
www.deutz.com

SDEUTZ
SERVICE. SIMPLY SMART