

Original DEUTZ Öle



Original DEUTZ Öle



DEUTZ Öle

Original DEUTZ Öle sind erstklassige, teil- und vollsynthetische Betriebsstoffe für hochaufgeladene und hochbelastete Dieselmotoren. Sie sind für den Ganzjahresbetrieb geeignet, bieten hohen Verschleißschutz und schützen vor Ablagerungen.

Die Vorteile auf einen Blick

- ✓ Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei Verwendung von Kraftstoff mit höherem Schwefelgehalt
- ✓ Sicherer Schutz vor Ablagerungen, Verschlämmungen und Verklebungen
- ✓ Außergewöhnlich hohe thermische Beständigkeit durch Verwendung von hoch verdampfungsstabilen Grundölen
- ✓ Reduzierter Öl- und Kraftstoffverbrauch
- ✓ Reduzierter Kaltstartverschleiß durch schnelle Motordurchölung
- ✓ Schützt die empfindlichen Abgasnachbehandlungs-Komponenten wie Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator

Produktübersicht

Typ	Anwendung	Freigaben / Spezifikationen
TLS 15W40 D	Super-Leichtlauf Motoröl für hochaufgeladene Dieselmotoren.	DEUTZ DQC II-10 ACEA E7 API CI-4
TLX 10W40 FE	Ultra-Leichtlauf Dieselmotoröl auf Basis von HC-Synthese Grundölen für höchste Beanspruchungen.	DEUTZ DQC III-10 ACEA E7/B4/B3/A3 API CI-4 Global DHD-1 JASO DH-1
DQC4 5W30 UHP	Vollsynthetisches Premium-Hochleistungsdieselmotoröl für Motoren höchster Leistung und mit geschlossener Kurbelgehäuseentlüftung.	DEUTZ DQC IV-10 ACEA E7/E4
Rodon 10W40 Low SAPS	Premium Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für die modernste DEUTZ-Motorengeneration mit Abgasnachbehandlung.	DEUTZ DQC IV-10 LA ACEA E9/E7/E6 API CI-4 JASO DH-2
Hydraulik- und Getriebeöle	Auf Anfrage erstellen wir ein Angebot für Ihren Gerätebedarf.	Bitte angeben

Anwendungshinweise

- ✓ Eine zulässige Verlängerung der Ölwechselintervalle kann beim zuständigen DEUTZ Händler erfragt werden.
- ✓ Die zulässigen Ölbetriebszeiten können je nach Anwendung den Betriebsanleitungen bzw. dem Technischen Rundschreiben TR 0199-99-01217 entnommen werden.
- ✓ Die Vermischung von Original DEUTZ Motorenölen mit im Handel erhältlichen Additiven schadet der Performance der Öle und wird nicht von DEUTZ empfohlen.
- ✓ Die Eignung der DEUTZ Motorenöle für Motoren anderer Hersteller kann beim zuständigen DEUTZ Händler erfragt werden.
- ✓ DEUTZ Öle erfüllen die bestehenden EU-Verordnungen, u.a. 1907/2006 REACH.



Technische Werte TYPISCH

		TLS 15W40 D	TLX 10W40 FE	DQC4 5W30 UHP	Rodon 10W40 Low SAPS	
SAE Klasse		15W40	10W40	5W30	10W40	SAE J 300
TBN	[mg KOH/g]	11,0	10,7	15,4	10,0	DIN ISO 3771
Dichte	[g/ml]	0,887	0,873	0,860	0,861	DIN 51757
Flammpunkt COC	[°C]	233	236	227	226	DIN ISO 2592
Pourpoint	[°C]	- 36	- 36	- 45	- 33	DIN ISO 3016
Sulfatasche	[Gew. %]	1,39	1,50	1,80	0,94	DIN ISO 51575
Viskosität 40°C	[mm ² /s]	106,9	98,5	72,4	90,0	DIN ISO 51562-1
Viskosität 100°C	[mm ² /s]	14,5	14,8	12,0	13,8	DIN ISO 51562-1
Viskositätsindex (VI)		139	157	164	157	DIN ISO 2909

Original DEUTZ Öle

Produktprogramm DEUTZ Öle

Typ	Teilenummer	Gebinde
TLS 15W40 D	0101 6331	5 Liter
	0101 6332	20 Liter
	0101 6333	209 Liter
	0101 6334	Tankwagen
TLX 10W40 FE	0101 6335	5 Liter
	0101 6336	20 Liter
	0101 6337	209 Liter
	0101 6338	Tankwagen
DQC4 5W30 UHP	0101 7849	20 Liter
Rodon 10W40 Low SAPS	0101 7976	20 Liter
	0101 7977	209 Liter



DEUTZ SERVICE
Life Time Support

international:

DEUTZ AG
Ottostr. 1
51149 Köln, Deutschland
Tel. : +49 (0) 221 822-0
Fax : +49 (0) 221 822-3525
E-mail : info@deutz.com
www.deutz.com

DEUTZ (Beijing) Engine Co., Ltd.
1102 CITIC Building
19, Jian Wai Dajie
Beijing 100004, China
Tel. : +86 10 65 25 41 86
Fax : +86 10 65 12 00 42
E-Mail: dbj@deutz.com.cn
www.deutz.com.cn

Deutz Australia Pty. Ltd
Unit 4, 13-15 Brough Street
Springvale, Vic, 3195, Australia
Tel. : +61 3 9549 8400
Fax : +61 3 9549 8490
E-Mail: deutzoz@deutz.com
www.deutz.com.au

DEUTZ Corporation
3883 Steve Reynolds Blvd.
Norcross, GA 30093, USA
Tel. : +1 770 564 7100
Fax : +1 770 564 7222
E-mail : engines@deutzusa.com
www.deutzusa.com

DEUTZ Asia-Pacific (Pte) Ltd.
10 Gul Crescent
Singapore 629523
Tel. : +65 66 72 7800
Fax : +65 62 64 1779 / 62 65 3007
E-mail : dap@deutz.com
www.deutz.com.sg